



MASSIVELINE Renkli Dış Cephe Verniği

TANIM: Alkid esaslı, tek bileşenli, şeffaf, koruyucu renkli verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği, yüzeye çok iyi yapışarak, güneş ışınları, nem vb atmosferik etkilere karşı ahşap yüzeyleri koruyan ve güçlendirilmiş dayanıklılığı, esnekliği, su geçirmezliği ile ahşabın nefes almasını sağlayan uzun süreli koruyuculuğu olan renkli ahşap verniğidir. Ahşap tarafından kolayca emilir. Özel pigmentleri ile ahşabı ultraviyole ışınların etkisinden korur, renkleri solmaz.

UYGULAMA ALANI: Tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve ahşap doğramalarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir. Tamirat amaçlı uygulamalarda, ahşap yüzeyden eski vernik veya boyanın çok iyi şekilde temizlenmesi gereklidir.
- Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu (979-) kullanılmalıdır.

Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenecek şekilde uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18 m² alan kaplanabilir.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Çözücü Nafta (petrol) orta alifatik içerir.



Yüzeyi
temizleyiniz



Karıştırınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



Katlar arası
24 saat



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Sıcaktan
Koruyunuz



Xn- Zararlı

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		15***

* 0,75 L ile 5,6 - 6,8 m² yüzey kaplanır.

** 2,5 L ile 18,8 – 22,5 m² yüzey kaplanır.

*** 15 L ile 112,5 - 135 m² yüzey kaplanır.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.