



Massiveline Su Bazlı Deck Verniği

TANIM: Ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı üründür.

ÖZELLİKLERİ: İçerdiği mikro tanecikler sayesinde ahşaba kaymazlık özelliği sağlar. Ahşabın doğal görünümünü bozmaz. Çatlama ve soyulma yapmaz. UV direnci yüksek ve su iticiliği mükemmeldir. Çabuk kurur.

UYGULAMA ALANI: İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler; yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.
- Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Su Bazlı Deck ürünü uygulaması yapılmadan önce, yapışmanın daha iyi olması için yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır.
- Fırça veya rulo ile tek veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak iki kat, katlar arası 3-4 saat beklenecek şekilde uygulanır.

BOYANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-16 m² alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



Zımpara yapınız



Uygulamaya hazır



Karıştırınız uygulayınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile



Katlar arası 3-4 saat



5°-35°C Uygulama Sıcaklığı



0°C Donmaktan Koruyunuz.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5*		

* 0,75 L ile 5,2 -6,0 m² yüzey boyanır.

** 2,5 L ile 17,5 – 20,0 m² yüzey boyanır.

VİNYET
SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.