



## MASSIVELINE Su Bazlı Panel Kapı Boyası

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ :** Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Yüzeyle mükemmel yapışır.

**UYGULAMA ALANI :** Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzeyle Hazırlama:

- **Yeni boyanacak ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir.
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra uygulama yapılabilir.

#### Boyama:

- Kullanıma hazırdır. İnceltmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 10-14 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyle  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
Uygulama  
sıcaklığı



0°C  
Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:4- 6 saat

*\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		

\* 0,75 L ile 4,9 – 6,8 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

\*\* 2,5 L ile 16,2 – 22,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

## **VİNYET**

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.