



MASSIVELINE Su Bazlı Parke Verniđi

TANIM: PU / akrilik esaslı, su bazlı, parlak parke verniđidir.

ÖZELLİKLERİ: MASSIVELINE Su Bazlı parke verniđi, yüksek sertlik ve çizilme direnci ile mükemmel bir yüzey oluşturur. Ahşabın doğal görünümünü bozamaz. Çabuk kurur, yüzeye mükemmel yapışır. Suya, ev kimyasallarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANI: Tüm ahşap parke, merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlığı:

- Yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından, eski vernik kalıntılarından temizlendikten sonra Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniđi, 2 kat, katlar arası 2 saat beklenerek uygulanır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey zımparalanarak, zımpara tozlarından temizlenmelidir.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilir. İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 8-12 m² alan kaplanabilir.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceđi yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyi temizleyiniz



Zımpara yapınız



Uygulamaya hazır




Karıştırınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile uygulayınız



5°-35°C
Uygulama Sıcaklığı



0°C
Donmaktan koruyunuz.



Katlar arası
3-4 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerini tam olarak uygulayınız.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. (444 0 DYO)

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5*	10**	

* 2,5 L ile 10 - 15 m² yüzey boyanır.

** 10 L ile 40 - 60 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

EN 71-3'e uygundur.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.