



Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği [937-]

TANIM: Yoğun olarak suya maruz kalan veya dış ortamlarda bulunan ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, sentetik reçine ve doğal yağ esaslı solvent bazlı üründür.

ÖZELLİKLERİ: Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı, su direnci ve kaymazlık sağlar. Ahşap tarafından emilimi kolaydır. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, nefes almasını sağlar. Çatlama ve soyulma yapmaz. Kat üstü uygulamalarda zımparalama gerekmez.

UYGULAMA ALANI: İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntılarının tümüyle temizlenmiş olmalıdır.
- Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Yağ Bazlı Deck ürünü uygulaması yapılmadan önce, yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir.
- Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış eski yüzeylere uygulanmamalıdır.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

BOYANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-18 m² alan kaplanabilir.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Çözücü Nafta (petrol) orta alifatik içerir.



Yüzeyi
temizleyiniz



Uygulamaya
hazır



Karıştırınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



Katlar arası
12- 24 saat



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Xn - Zararlı

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5*		

** 2,5 L ile 35 - 45 m² yüzey boyanır.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.