



AKROFİLLER Dış Cephe Macunu

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe duvar macunudur.

ÖZELLİKLERİ: Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, dış şartlara dayanıklı, nemin dışarı atılmasını sağlayan bir dış cephe duvar macunudur.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç ve dış cephelerinde gözenek ve izlerin düzeltilmesinde, çatlakların doldurulmasında ve düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce, yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.

- **Yeni sıvalı yüzeyler ile eski, emici ve zayıf yüzeylerde;** yüzeyi sağlamlaştırmak için astar olarak Dyobinder kullanılmalıdır. Uygulamadan önce çimentonun prizlenmesi için 4 hafta beklenmelidir.
- Astar uygulamasından sonra Dyobinder'de 4 saat bekletilmelidir. Binderlerin, yüzeyde film oluşturmayacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

- Kullanıma hazır haldedir. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat spatula veya mala ile uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- Tek katta 1 kg ile 0,65 – 1,25 m² alan macunlanabilir.

GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya hazır



Spatula ile uygulayınız.



İnceltmeyiniz.



Kapağı sıkıca kapatınız.



0°C Donmaktan koruyunuz.



Kuruma süresi: 4-8 saat

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (Kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			4,5*		25**

* 4,5 kg ile 3 - 6 m² yüzey macunlanabilir.

** 25 kg ile 16,5 - 30 m² yüzey macunlanabilir.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS EN ISO 50001:2011
standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.