



DYOTEK Lekeli- İslı Yüzeyler için Özel Boya

TANIM : Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, leke problemlı yüzeyler için geliştirilmiş, kullanıma hazır mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : İç cephede her türlü boyalı/boyasız yüzey üzerindeki lekeleri izole eder ve lekenin tekrar yüzeye çıkmasına engel olur. Yüzeylerde mevcut olan, nikotin, soba veya yangın sonrası oluşan kurum ve is, su, grafiti, mum boya, mürekkep, ruj, yağ (gres) lekelerini mükemmel şekilde izole ederek tekrar yüzeye çıkmasını önler. Hiçbir boya sisteminin çözüm olmadığı kir problemlerinin giderilmesinde idealdir. Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur, zamanla sararmaz. Nemli ortamlarda da kullanılabilir. Dökülmeye karşı dayanıklıdır. Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Rahatsız edici kokusu olmadığından, uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir. Üzeri su ve nötr deterjan ile yıkanabilir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. Fabrika, atölye, lokantalar, sinema ve tiyatrolar, ofisler ve özel konutlarda çözüm bulunamayan leke ve izlerin kapatılmasında ve banyo, mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalıdır.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile inceltirmeden uygulanır.
- 24 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 9-11 m² , 1 kg ile 6,4-7,9 m² alan boyanır.



TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

Kusturmayınız.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz



Uygulamaya
hazır



Karıştırınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız




Sert : 24 sa



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Sıcaktan
Koruyunuz



5 – 35 °C
Uygulama
sıcaklığı

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,375*	0,75**	2,5***		15****

- * 0,375 L ile 1,7-2,1 m² alan boyanabilir.
- ** 0,75 L ile 3,4-4,1m² alan boyanabilir.
- *** 2,5 L ile 11,2-13,8 m² alan boyanabilir.
- **** 15 L ile 67,5-82,5 m² alan boyanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.