



BEŞ YILDIZ Plastik Duvar Boyası

TANIM: Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Her iki kat için hacmen %25 su ile inceltilecek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."** Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-14 m², 1 kg ile 7,5-8,5 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz



% 25
Su ile
inceltiniz



Karıştırınız




Emici sistem
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
koruyunuz



Katlar
arası bekleme:
1- 2 saat

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		2,5*	7,5 **	12,5***	15****

* 2,5 L ile 15 – 17,5 m² yüzey boyanır.

** 7,5 L ile 45 – 52,5 m² yüzey boyanır.

*** 12,5 L ile 75 – 87,5 m² yüzey boyanır.

**** 15 L ile 90 – 105 m² yüzey boyanır.

TS EN 13300

Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 3
Örtme gücü : Sınıf 2(6 m²/L sarfiyatta)

VİNYET
SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS 18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS EN ISO 50001:2011
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.